

TiN

Titannitrid - Die Allround- und Hochleistungsbeschichtung

TiN zeigt gegenüber Fe-Metallen eine sehr geringe Reaktivität. Deswegen wird der Werkzeugverschleiss durch Kaltaufschweissungen entscheidend herabgesetzt.

Ihre attraktive goldene Farbe kombiniert mit der

hohen Abriebfestigkeit macht TiN zu einer häufig eingesetzten Beschichtung für dekorative Anwendungen. Durch ihre hohe chemische Beständigkeit ist TiN besonders für die Lebensmittelindustrie und die Medizintechnik geeignet.

ANWENDUNGEN

Zerspanung	Zerspanen und Schneiden von Fe-Metallen und Stahlwerkstoffen. Wälzfräsen, Bohren, Gewindebohren mit niedrigen und mittleren Schnittdaten.
Umformen	Zieh-, Stanz-, Press- und Umformwerkzeuge für die Bearbeitung von Stahl-Blechen; Kaltmassivumformung
Kunststoffverarbeitung	Für Werkzeuge die hohem abrasiven Verschleiss ausgesetzt sind, z.B. mineralgefüllten organischen Pressmassen; Verbesserung der Entformung von Spritzgussteilen
Sonstige	Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, dekorative Anwendungen

SCHICHTEIGENSCHAFTEN

Härte	2.300 ± 200 HV
Max. Einsatztemperatur	500 °C / 930 °F
Reibungskoeff. gegen Stahl	0,6
Schichtdicken	1 - 4 µm
Farbe	gold

